



Star nasce nel 1981 ad Asiago come produttore di sciolina per lo sci nordico ed alpino. Il continuo impegno, la costante ricerca dei materiali e l'incontro con Paola Pezzo e il suo team di tecnici hanno spinto l'azienda ad entrare nel mondo dei lubrificanti professionali per biciclette nel 1995. Oggi il marchio è presente in oltre trenta paesi nel mondo continuando a proporre nuove soluzioni tecniche che si rivolgono al mondo dei professionisti e degli amatori che desiderano avere sempre le massime prestazioni dalle loro biciclette nel rispetto dell'ambiente.

<http://www.starwax.com>

LUBRIFICANTE PROFESSIONALE KRYTOX®


Flacone da **15 ml**

Professionale

- ┌ Lubrificante 100% KRYTOX®. sviluppato nei laboratori DUPONT.
- ┌ Possiede il più basso coefficiente d'attrito tra tutti i lubrificanti conosciuti.
- ┌ Insensibile alle variazioni di temperatura da -70C a 300C, lega fortemente ai metalli formando un film idrorepellente e stabile.

Indicato per catena, deragliatori, cambio, snodi dei freni, cuscinetti a sfera, pattini in linea e skiroll.



56 701 0040

LUBRIFICANTE AL SILICONE


Flacone spray da **200 ml**
Box espositore da 12 pcs.

Spray lubrificante, protettivo, antipolvere, idrorepellente.

Indicato per le catene e ogni altra parte della bicicletta soggetta ad attrito ed usura.



56 701 0080

LUBRIFICANTE AL PTFE


Flacone spray da **200 ml**
Box espositore da 12 pcs.

Spray lubrificante di alta qualità a base di PTFE. Riduce l'attrito, elimina i rumori, rende più veloci i cambi e protegge le parti meccaniche dall'usura.

Indicato per le catene e ogni altra parte della bicicletta soggetta ad attrito ed usura.



56 701 0090



LUBRIFICANTE UNIVERSALE



È olio minerale raffinato a viscosità controllata, trattato con additivi antiusura e antiossidanti.

Elimina i rumori, e protegge le parti meccaniche dall'umidità e della corrosione.

Indicato per lubrificare ogni parte della bicicletta.



Flacone da 75 ml

56 701 0030

LUBRIFICANTE AL MOLIBDENO



È lubrificante sintetico ad alta viscosità che consente lunghi intervalli di lubrificazione.

Garantisce perfetta adesione ai metalli riducendo l'ossidazione e l'usura.

Non cola e fornisce protezione da sporcizia, polvere e acqua con un intervallo termico operativo da -10 C a +40 C.

Indicato per catene, deragliatori, cavi.



Flacone da 75 ml

56 701 0020

LUBRIFICANTE SECCO



È lubrificante professionale "Tipo asciutto", a base di fluoropolimeri.

Dopo qualche minuto dall'applicazione i composti volatili evaporano lasciando un film secco resistente e stabile, con bassissimo coefficiente d'attrito, in grado di respingere l'acqua e lo sporco.

Indicato per catene, deragliatori, cavi per biciclette da strada, da fuoristrada e da pista.



Flacone da 75 ml

56 701 0010

PULITORE PER CATENA



Sgrassante non solubile in acqua, privo di odore, ideale per pulire le catene da bicicletta e ogni altra parte lubrificata con oli o grassi. Non intacca le parti in plastica e le vernici.

USO: pulire la catena con un pennello o aggiungere CHAIN CLEANER all'apposito supporto "pulisci catena". Usare un panno inumidito con CHAIN CLEANER per sgrassare tutte le parti lubrificate. Rilubrificare con cura dopo ogni operazione di pulizia.



Bottiglia plastica da 250 ml

56 701 0070

GRASSO AL PTFE



Grasso lubrificante con basso coefficiente d'attrito ed eccezionale stabilità termica.

Indicato per mozzi, movimento centrale, deragliatori, cuscinetti dello sterzo.



Tubo da 60 ml

56 701 0050

GRASSO IDROREPELENTE



Grasso studiato per lubrificare e proteggere parti meccaniche operanti in ambienti molto umidi o corrosivi.

Indicato per automatismi che necessitano di ottima lubrificazione e protezione dalla corrosione.



Siringa da 15 ml

56 701 0140


RIPARA TUBELESS


Flacone da **60 ml**
Box espositore
da 24 pcs



Í Prodotto a base di lattice rimane liquido per 2-5 mesi
 Í Ripara in pochi istanti i fori dei copertoni tubeless
 e delle camere d'aria fino ad un diametro di 5 mm
 Í Il prodotto rimane attivo fino a -15°C

USO: Inserire il prodotto attraverso la valvola o smontare il copertone e metterlo direttamente all'interno



56 701 0120

Í Flacone da **60 ml**
 Í Monodose per una ruota



56 701 0160

Í Flacone da **500 ml**
 Í Misurino per il dosaggio incluso

GRASSO AL LITIO


Í Grasso multifunzionale. Offre buona risposta alle alte temperature e all'alta pressione di carico, eccellente resistenza all'usura e alla corrosione, forte idrorepellenza
 Í Temperatura d'esercizio: -20° +180° C.

Indicato per cuscinetti, mozzi, serie sterzo, movimento centrale e come grasso per assemblaggio.



56 701 0110

Barattolo da **500 gr.**



56 701 0100

Barattolo da **150 gr.**

SHAMPOO PER CICLI


Flacone da **500 ml**
Box espositore
da 12 pcs



Í Preparato liquido solubile in acqua, in grado di rimuovere ogni tipo di sporco.

USO: spruzzare BIKE CLEANER sulle parti da pulire, attendere qualche minuto e rimuovere lo sporco con un panno. Asciugare le parti verniciate.

Rilubrificare con cura dopo ogni operazione di pulizia.



56 701 0060



FULCRON CONCENTRATO PULITORE SGRASSANTE



**Superpulitore
sgrassante
non tossico**

Applicazione: Tutte le superfici di auto, industria, casa, caravanning, nautica, tempo libero, ecc.

Caratteristiche:

- ┌ Elimina in pochi secondi lo sporco più ostinato
- ┌ Formula concentrata: può essere utilizzato puro o diluito, in funzione della superficie da trattare.
- ┌ Sicuro perchè non è nocivo, non è tossico, non è aggressivo, alle diluizioni consigliate, non è infiammabile, non è abrasivo, non contiene ammoniaca fosfati e coloranti.
- ┌ Non usare puro sui vetri, usare solo alla diluizione indicata e delle camere d'aria fino ad un diametro di 5 mm



Flacone da **500 ml**

56 701 0260



Tanica da **5 Lt**

56 701 0270

LIQUIDO FRENI DOT 4



Applicazione: Impianto frenante

Caratteristiche:

- ┌ Stabile ad alta e bassa temperatura
- ┌ Inerte nei confronti della gomma sia naturale che sintetica
- ┌ Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo impianto
- ┌ Punto di ebollizione 260° (ERBP)
- ┌ Punto di ebollizione a umido min. 140°C (WERBP)
- ┌ Viscosità a -40°C max 1800 cst.
- ┌ Conforme alle norme internazionali FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle safety Standard) e SAE J-1703
- ┌ Elevata protezione anticorrosiva sui vari metalli



Flacone da **175 ml**

56 701 0280

PASTA LAVAMANI



DETERGE A FONDO EMOLLIENTE

Applicazione: Pulizia della persona

Caratteristiche:

- ┌ Studiata specificatamente per la pulizia profonda delle mani quando il normale sapone risulta inefficiente.
- ┌ Deterge ogni tipo di sporco grazie alle sue "cariche" abrasive.
- ┌ Mantiene morbide le mani grazie alle proteine attive contenute evitando screpolature



Barattolo da **5 Lt**

56 701 0170


GUANTI IN NITRILE

MONOUSO CON POLVERE AMBIDESTRI
Caratteristiche:

- ┌ Protezione delle mani per usi di breve durata
- ┌ eccellente sensibilità
- ┌ Si indossano e si tolgono facilmente
- ┌ Esenti da rischi di allergia al lattice
- ┌ Maggior protezione chimica
- ┌ Quality according ASTM D 3578-77 (91) EN 455 part.1&2 specifications AQL 1,5



┌ **Taglia M**
┌ 100 guanti

56 701 0200



┌ **Taglia L**
┌ 100 guanti

56 701 0210



┌ **Taglia XL**
┌ 100 guanti

56 701 0220

GUANTI IN NITRILE SPESSE

PER USO PROFESSIONALE CLASSE 8.0 MIL MONOUSO ED AMBIDESTRI
Caratteristiche:

- ┌ Con leggera presenza di polvere vegetale ad alta biocompatibilità
- ┌ Esenti da rischi di allergia al lattice
- ┌ Rispettano le norme: EN 388 - EN 455 1&2
- ┌ ASTM D3578
- ┌ Livello qualità AQL 1,5



┌ **Taglia M**
┌ 50 guanti

56 701 0230



┌ **Taglia L**
┌ 50 guanti

56 701 0240



┌ **Taglia XL**
┌ 50 guanti

56 701 0250

SVITOL LUBRIFICANTE


Applicazione: l'esclusiva multifunzionalità lo rende l'alleato sicuro e indispensabile nelle mille occasioni d'uso quotidiano: dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.

Caratteristiche:

- ┌ Formula a base di olii sintetici e additivi antiusura per ridurre fortemente l'attrito
- ┌ Penetra e protegge in profondità, arresta e previene il formarsi della ruggine
- ┌ Efficace nel risolvere i più usuali problemi di manutenzione, lubrificazione, protezione
- ┌ ECO TECH, non contiene composti nocivi, solventi clorurati e propellenti dannosi per l'ozono
- ┌ 100% sostanza attiva. Valvola erogatrice a 360°



Flacone da **400 ml**

56 701 0180



Flacone da **200 ml**

56 701 0190