


Modello Batteria	Capacità Ah (10Hr)	CCA A (-18°C)	Dimensioni			Layout	Terminale	Codice RMS	Codice a barre
			mm (±2mm)						
			L	W	H				
<b>BATTERIE STANDARD</b>									
BB4L-B	4	56	120	70	92		A	24 660 0055	
BB4L-B Con Acido - With Acid	4	56	120	70	92		A	24 660 0065	
BB5L-B Con Acido - With Acid	5	65	120	60	130		B	24 660 0085	
12N5.5-3B	5,5	44	135	60	130		B	24 660 0095	
BB7-A	8	124	135	75	133		B	24 660 0115	
BB7L-B2	8	124	135	75	133		A	24 660 0165	
BB9-B	9	130	135	75	139		B	24 660 0145	
BB9-B Con Acido - With Acid	9	130	135	75	139		B	24 660 0155	
BB10L-A2 Con Acido - With Acid	11	160	135	90	145		D	24 660 0445	
BB10L-B2	11	160	135	90	145		D	24 660 0215	
BB10L-BP	11	165	135	90	145		B	24 660 0175	
BB10L-BP Con Acido - With Acid	11	165	135	90	145		B	24 660 0185	
BB12AL-A Con Acido - With Acid	12	165	134	80	160		B	24 660 0255	
BB12AL-A2	12	165	134	80	160		B	24 660 0265	
BB12A-A	12	165	134	80	160		B	24 660 0225	
BB14L-A2	14	190	134	89	166		D	24 660 0305	
BB14L-A2 Con Acido - With Acid	14	190	134	89	166		D	24 660 0435	
BB16AL-A2	16	175	207	71,5	164		F	24 660 0325	
51913	19 (20Hr)	210	186	82	171		G	24 660 0575	
53030	30(20Hr)	300	186	130	171		G	24 660 0725	

Terminal type	A	B	D	F	G
3D Drawing					




Modello Batteria	Capacità Ah (10Hr)	CCA A (-18°C)	Dimensioni			Layout	Terminale	Codice RMS	Codice a barre
			mm (±2mm)						
			L	W	H				
<b>BATTERIE SIGILLATE / MAINTANCE FREE (Tutte fornite con acido a corredo)</b>									
BTR4A-BS	2,3	45	113	48	85		I	24 661 0015	
BTX4L-BS	3	50	113	70	85		A	24 661 0025	
BTX5L-BS	4	70	113	70	105		A	24 661 0045	
BTX7L-BS	6	85	113	70	130		A	24 661 0065	
BTX7A-BS	6	90	150	87	93		A	24 661 0055	
BTZ7S-BS	6	130	113	70	105		A	24 661 0195	
BT7B-BS	6.5	85	150	65	93		A	24 661 0155	
BTX9-BS	8	120	150	87	105		A	24 661 0095	
BT9B-BS	8	115	150	68	105		A	24 661 0165	
BTZ10S-BS	8,5	190	150	88	91		A	24 661 0175	
BT9A-BS	9	120	135	75	139		A	24 661 0105	
BTX12-BS	10	180	150	87	130		A	24 661 0115	
BT12A-BS	10	175	150	88	105		A	24 661 0225	
BT12B-BS	10	175	150	69	130		A	24 661 0125	
BTZ12S-BS	11	210	150	88	110		A	24 661 0185	
BTX14-BS	12	200	150	87	145		A	24 661 0135	
BTX16-BS	14	230	150	87	161		A	24 661 0145	
BTX20L-BS	18	270	175	87	155		A	24 661 0075	

<b>BATTERIE ATTIVATE (Già cariche)</b>									
BTZ7S	6	130	113	70	105		A	24 662 0195	
BT7B-4	6.5	85	150	65	93		A	24 662 0015	
BT9B-4	8	115	150	68	105		A	24 662 0065	
BTZ10S	8.6	190	150	88	93		A	24 662 0175	
BT12B-4	10	175	150	69	130		A	24 662 0125	
BTZ12S	11	210	150	88	110		A	24 662 0185	
BTZ14S	11.2	230	150	88	110		A	24 662 0215	

<b>BATTERIE AL GEL</b>									
SLA1812	19	275	182	77	168		G	24 663 0015	

Terminal type	A	I	G
3D Drawing			



## 24 670 0010

### BA10 - CARICABATTERIE AUTOMATICO

- 6V/12V - 1000mA
- Caricabatterie e mantentore di carica
- 3 livelli di carica controllata
- Protezione contro il corto circuito
- Selezione tensione di uscita a 6V/12V



## 24 670 0020

### BS20 - SMART - CARICABATTERIE AUTOMATICO

- 12V - 2000mA
- Caricabatterie e mantentore di carica
- Funzione di ricondizionamento
- Caricabatterie multistadio: recupero manuale, carica di avviamento leggera, carica principale, carica di assorbimento, carica da mantenimento
- Regolato tramite microprocessore
- Possibilità di selezionare il tipo di batteria (Piombo-Gel)
- Ideale per caricare durante il periodo invernale
- Pinze in dotazione
- Protezione contro il corto circuito, polarità invertita e sovraccarico




## 24 670 0030

### BS40 - PROSMART - CARICABATTERIE AUTOMATICO

- 12V - 1/2/4A
- Output regolabile
- Si adatta a modelli diversi di batterie (Calcio, AGM, WET, GEL)
- Rivitalizza la batteria
- Bilancia le celle della batteria
- Completamente automatico controllato da microprocessore
- Protezione contro polarità inversa, corto circuito e sovraccarica
- Multistadio a 7 fasi: Rinnovamento, carica di avviamento, carica principale, carica di assorbimento, carica d'equalizzazione, test della batteria, modalità a carica pulsante



	BA 10	BS 20	BS 40
TIPO:	AUTOMATIC	SMART	PRO-SMART
Imput Range	100-240 Vac	100-240 vac	100-240 Vac
Frequenza	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Uscita	1A	2A	1/2/4A
Adatto per batterie	6V&12V	12V	12V
Funzione rinnovamento	-	Si	Si
Funzione equalizzazione	-	-	Si
Capacità (Ah)			
- Carica	2-40	4-80	2-140
- Mantenimento	2-60	4-120	2-210
Dimensioni mm	100*65*36	140*65*42	164*85*55
Peso	0,4 Kg	0,45 Kg	0,62 Kg
Tipi batterie	GEL, AGM, PIOMBO, CALCIO		



**24 670 0040** 

**BT01 - INDICATORE DI CARICA DELLA BATTERIA**

- Mostra la condizione di carica della batteria al premere del pulsante



**24 670 0050** 

**BT02 - TESTER PER BATTERIA E ALTERNATORE**

- Mostra la condizione di carica della batteria e verifica il corretto funzionamento dell'alternatore

