



BETO



DELUXE CON MANOMETRO



58 808 0310

- ▶ Altezza 700 mm
- ▶ Corpo in alluminio Ø 42 mm
- ▶ Piedino con inserti in plastica antiscivolo
- ▶ Manico ricoperto in gomma morbida
- ▶ Manometro Ø 45 mm con scala graduata
- ▶ Raccordo con doppia entrata e levetta ancoraggio valvola
- ▶ Spinta Max 160 PSI / 11 Bar

VENTO CON MANOMETRO



58 808 0460

- ▶ Altezza 620 mm
- ▶ Corpo in acciaio Ø 38 mm
- ▶ Manico ricoperto in morbida gomma con alloggiamento valvole per palloni (2 pcs inclusi)
- ▶ Manometro con scala graduata
- ▶ Raccordo con doppia entrata per tutti i tipi di valvola con levetta ancoraggio
- ▶ Spinta Max 120 PSI / 8 Bar



Raccordo doppia entrata universale per pompe Beto



58 808 9020

CLASSIC CON MANOMETRO



58 808 0260

- ▶ Altezza 550 mm
- ▶ Corpo in acciaio Ø 38 mm
- ▶ Piedino e impugnatura in plastica antiscivolo
- ▶ Manometro con scala graduata
- ▶ Raccordo con doppia entrata per tutti i tipi di valvola
- ▶ Levetta ancoraggio valvola
- ▶ Spinta Max 120 PSI / 8 Bar

EASY



58 808 0620

- ▶ Altezza 580 mm
- ▶ Corpo in resina Ø 32 mm
- ▶ Raccordo universale per tutti i tipi di valvola
- ▶ Levetta ancoraggio valvola
- ▶ Alloggio valvole per palloni (2pcs inclusi)
- ▶ Spinta max 160 psi



airbone

**SISTEMA DI ANCORAGGIO
ALLA VALVOLA A VITE
AZZERA LA DISPERSIONE D'ARIA**



99 MM

SUPERNOVA

- ▶ Completamente in alluminio
- ▶ Spinta max 100psi / 7 bar
- ▶ Confezione in scatola
- ▶ Doppio raccordo per tutti i tipi di valvole
- ▶ Attacco al telaio con protezione raccordo

PESO: 59 GR
LUNGHEZZA: 99 MM



SILVER

58 808 0600



NERA

58 808 0601



ROSSA

58 808 0603



CARBONIO
Testa in alluminio

58 808 0618





ALLOY CNC



58 808 0480

- ▶ Lunghezza 200 mm - Ø 20
- ▶ Completamente in alluminio lavorato cnc
- ▶ Doppia estensione (320 o 420 mm)
- ▶ Impugnatura antiscivolo
- ▶ Raccordo reversibile per tutti i tipi di valvola
- ▶ Spinta max 120 psi / 8 bar

POCKET



58 808 0350

- ▶ Lunghezza 170 mm
- ▶ Corpo in alluminio Ø 27 mm
- ▶ Canna e levetta ancoraggio valvola in alluminio
- ▶ Pulsante per regolazione pressione d'aria
- ▶ Attacco al telaio con velcro di sicurezza
- ▶ Raccordo doppia entrata per tutti i tipi di valvola
- ▶ Spinta max 120 psi / 8 bar

COMPACT



58 808 0630

- ▶ Lunghezza 160 mm
- ▶ Corpo in alluminio Ø 21 mm
- ▶ Testa e impugnatura in resina
- ▶ Raccordo universale per tutti i tipi di valvola
- ▶ Spinta max 100 psi / 7 bar





MAXI MANOMETRO DIGITALE



58 808 0440

- ▶ Lunghezza 260 mm
- ▶ Canna in alluminio Ø 27 mm con testa girevole in resina
- ▶ Manometro digitale a 4 scale (psi, bar, kg/cm², kpa)
- ▶ Impugnatura a "T"
- ▶ Attacco al telaio con velcro di sicurezza
- ▶ Raccordo con doppia entrata per tutti i tipi di valvola
- ▶ Levetta ancoraggio valvola
- ▶ Spinta max 100 psi / 7 bar

QUICK CON MANOMETRO



58 808 0450

- ▶ Lunghezza 230 mm
- ▶ Canna in alluminio Ø 25 mm con possibilità di doppia estensione (320 o 420 mm)
- ▶ Manometro con scala graduata
- ▶ Impugnatura a "T"
- ▶ Attacco al telaio
- ▶ Raccordo con doppia entrata per tutti i tipi di valvola
- ▶ Levetta ancoraggio valvola in alluminio
- ▶ Spinta max 100 psi / 7 bar

CLASSIC CON MANOMETRO



58 808 0280

- ▶ Lunghezza 290 mm
- ▶ Canna in alluminio Ø 27 mm
- ▶ Manometro in scala graduata
- ▶ Raccordo reversibile per tutti i tipi di valvola
- ▶ Impugnatura a "T"
- ▶ Attacco al telaio
- ▶ Spinta max 80 psi / 5,5 bar

POMPA PER AMMORTIZZATORI



58 808 0360

- ▶ Canna in alluminio
- ▶ Impugnatura con inserti in "KRATON" antiscivolo
- ▶ Manometro con scala graduata
- ▶ Pulsante di regolazione rilascio della pressione
- ▶ Braccio snodabile per un semplice fissaggio alla valvola
- ▶ Spinta max 400 psi / 27 bar





TRAVELLER



58 808 0470

- ▶ Lunghezza 230 mm
- ▶ Canna in alluminio Ø 21 mm
- ▶ Immette aria sia in fase di spinta che di ritorno
- ▶ Impugnatura in alluminio con inserti in gomma
- ▶ Attacco al telaio
- ▶ Raccordo reversibile per tutti i tipi di valvola con tappo di protezione
- ▶ Spinta max 120 psi / 8 bar

TWO-WAY



58 808 0370

- ▶ Lunghezza 200 mm
- ▶ Corpo in resina Ø 23 mm
- ▶ Immette aria sia in fase di spinta che di ritorno
- ▶ Levetta ancoraggio valvola
- ▶ Raccordo reversibile x tutti i tipi di valvola
- ▶ Completa di valvola per palloni
- ▶ Attacco al telaio
- ▶ Spinta max 80 psi / 6 bar

EASY DOPPIA ESTENSIONE



58 808 0500

- ▶ Lunghezza 250 mm
- ▶ Canna in plastica Ø 25 mm doppia estensione (320 o 420 mm)
- ▶ Raccordo doppia entrata per tutti i tipi di valvola
- ▶ Levetta ancoraggio valvola
- ▶ Attacco al telaio con cinghia di sicurezza
- ▶ Impugnatura a "T"
- ▶ Spinta max 100 psi / 7 bar

ATTACCO AL TELAIO CON VELCRO



58 808 9050

VELCRO SICUREZZA



58 808 9060

Per attacco al telaio pompe





DELUXE



- Canna in alluminio con impugnature in gomma a "T"
- Velcro di sicurezza per fissaggio al telaio
- Fissaggio a molla per ogni misura di telaio

- Raccordo reversibile per tutti i tipi di valvola
- Levetta ancoraggio valvola
- Spinta max 100 psi / 7 bar



Misura "S"
Lungh. A = 43,5
Lungh. B - 47

58 808 0040



Misura "M"
Lungh. A = 47,5
Lungh. B - 52

58 808 0050



Misura "L"
Lungh. A = 52,5
Lungh. B - 56,5

58 808 0060

EASY



- Canna e impugnature in nylon
- Sistema di fissaggio a molla per ogni misura di telaio
- Raccordo con doppia entrata per tutti i tipi di valvola

- Levetta ancoraggio valvola
- Spinta max 100 psi / 7 bar



Misura "S"
Lungh. A = 41,4
Lungh. B - 48

58 808 0430



Misura "M"
Lungh. A = 46
Lungh. B - 53

58 808 0420



Misura "L"
Lungh. A = 51,4
Lungh. B - 58

58 808 0410

BASIC



- Raccordo reversibile per tutti i tipi di valvola
- Stelo in alluminio



390/420 mm

58 808 0200



470/500 mm

58 808 0220



510/540 mm

58 808 0240



430/460 mm

58 808 0210



500/530 mm

58 808 0230

EASY AL PORTAPACCHI



58 808 0400

- ▶ Lunghezza 210-240 mm
- ▶ Canna e impugnature in nylon
- ▶ Levetta ancoraggio valvola
- ▶ Raccordo reversibile per tutti i tipi di valvola
- ▶ Spinta max 100 psi / 7bar

BASIC AL PORTAPACCHI



58 808 0391

- ▶ Lunghezza pompa 210 / 240 mm
- ▶ Tubo flessibile inserito nel manico pompa
- ▶ Doppio raccordo in ottone per tutti i tipi di valvola
- ▶ Stelo in alluminio

POMPA A PEDALE CON MANOMETRO



58 808 0380

- ▶ Corpo in plastica con inserti in acciaio
- ▶ Manometro Ø 45 mm con scala graduata
- ▶ Raccordo universale per tutti i tipi di valvola
- ▶ Levetta ancoraggio valvola

RACCORDO POMPA IN OTTONE



58 808 9010

GOMMINO RICAMBIO



58 808 9030

KIT GONFIAGGIO PER PNEUMATICI CICLO



Rubinetto per Co² per tutti i tipi di valvola



58 808 0490



58 808 0180

- Contenuto:
- ▶ 2 cartucce Co² da 16 gr.
 - ▶ 1 Raccordo universale per tutti i tipi di valvola

CARTUCCE CO²



58 808 0190

- ▶ 16 gr. CON FILETTO
- ▶ Confezione 3 pezzi



58 808 0341

- ▶ 12 gr. CON FILETTO
- ▶ Confezione 3 pezzi



58 808 0340

- ▶ 12 gr. SENZA FILETTO
- ▶ Confezione 3 pezzi